

Mükemmel sonuç böyle elde edilir



Duvar kağıdı yapıştırma işleminden evvel duvar kağıdını ölçüye göre kesin.

Yapıştırıcıyı karıştırın: Soğuk, temiz suyu bir burğaç oluşana kadar kuvvetlice karıştırın. Yapıştırıcıyı düzenli bir şekilde serpin ve biraz daha karıştırmaya devam edin. Emilim süresinden sonra tekrar kuvvetlice karıştırın.



Yapıştırıcıyı sürün: Yapıştırıcıyı fırça ile duvar kağıdının arkasına sürün.

Yumuşatın: Yapıştırıcı sürülmüş duvar kağıdını üstten 2/3 ve alttan 1/3 oranında kıvrarak yapışkanlı yüzeyler birbirine temas edecek şekilde katlayın. Kenarların açık kalmaması ve kuruma olmaması için katlanmış kağıdın üzerine bir rulo ile geçin.



Yapıştırın: İlk duvar kağıdını duvara dik olarak yapıştırın, bunun için bir çekül vey su terazisinden faydalanılabilir. Duvar kağıdını duvara yerleştirin ve ortasından yanlara doğru düzgünce ovun veya rulolayın. Eğer yapıştırıcı duvar kağıdının ön tarafına geçecek olursa mutlaka nemli ve temiz bir bezle dikkatlice silin.

Süpürgelikle bitirin: Fazla kalan kısmı kesin.



Priz ve anahtar: Elektrik akımını kesin, kapakları kaldırın ve üzerlerini duvar kağıdı ile kaplayın. Kuruduktan sonra yuvaları bir falçata ile açın.

Tavanlar: Tavanlar en iyi iki kişi ile kaplanabilir. Bir kişi duvar kağıdını yerleştirirken diğeri de duvar kağıdı tamamen tavana bastırılana kadar duvar kağıdının geri kalanını yukarı doğru tutar.

Elyafli duvar kağıtları



Yapıştırıcı duvara ...



... duvar kağıdını rulodan duvara...



... ve kesin.



Ve çabuk bir şekilde tekrar sökün ...

Elyafli duvar kağıtlarına gittikçe daha fazla eğilim gösteriliyor. Bu duvar kağıtlarının kaplanması çok basit ve çok hızlı bir şekilde yapılabilir.

Elyafli duvar kağıtlarının yapıştırılmasındaki özel durum:

Yapıştırıcı duvar kağıdı yerine duvara sürülür. Bu en çabuk ve en temiz bir şekilde bir rulo ile yapılır. Avantaj: Yapıştırma için duvar kağıdı masasına gereksinim yoktur, parmaklar temiz kalır ve iş bir duvar kağıdı fırçası ile yapılacak bir uygulamaya göre daha çabuk biter.

Duvar kağıdı baştan kesilmez, bilakis direkt rulodan duvara uygulanır ve duvarın bittiği yerde kesilir. Avantaj: Zamandan tasarruf, duvar kağıdının ön tarafında yapıştırıcı lekeleri oluşmaz.

Duvar kağıtları kuru bir şekilde yapıştırıcı kaplı yüzeye yerleştirilir. Avantaj: Duvar kağıdının yapıştırılmasında yırtılma tehlikesi yok, uyulması gereken bir yumuşama süresi yok, ve kuru duvar kağıdı daha iyi kesilebildiğinden dolayı kesme işlemi daha temiz.

Bir sonraki renovasyonda kolayca sökülmesi. Avantaj: Duvar kağıdı hızlı ve kesin bir şekilde sökülebildiğinden dolayı çoğu zaman bir sökücü gerektirmez.

Yapıştırma ve Tamir

Birleşim yeri yapıştırıcısı: İnce ucu ile decotric Nahtkleber duvar kağıdının kalkmış kenarlarını her türlü yüzeye yapıştırır. Radyatör ve PVC ile birleşim yerleri gibi kritik yerler için de idealdir.

Bordür yapıştırıcısı: Bordürleri çabuk ve kolayca yapıştırmak için. Tüpün ağzındaki fırça ile direkt bordürün üstüne sürün, yumuşamasını bekleyin ve yapıştırın. Bordürleri vinil duvar kağıtlarının üzerine dahi yapıştırılabilir.

Duvar kaplaması yapıştırıcısı: Çok ağır duvar kağıtlarının emici olmayan yüzeylere dahi yapışmasını sağlayan hazır yapıştırıcı. Aynı zamanda su ile karıştırılarak hazırlanmış yapıştırıcıya ilave etmek kaydıyla yapıştırma gücünü arttırmak amaçlı da kullanılabilir (Her 4 l ye 750g).

Glutolin K uni-fix: Çabuk tamirler için çok amaçlı yapıştırıcı. Duvar kağıdı birleşim yerleri, bordürler, etiket ve poster gibi kağıt malzemeler için uygun. İç mekan kullanımı için. Kurduğunda şeffaf.

Birbirleri ile mükemmel uyumlu hale getirilmiş kaliteli decotric ürünleri ile iş kolayca görülür ve mükemmel sonuç elde edilir.



Art. no. 06560674



Art. no. 07



Art. no. 074



Art. no. 071

decotric

Power

Duvar Kağıdı Kaplama



QUALITY
SINCE 1928

2015-04

Doğru Yapıştırıcı:

Kağıt esaslı duvar kağıtları	1
Vinil, kabartmalı ve ağır kağıt esaslı duvar kağıtları	2 3 5 6 7
Elyafli duvar kağıtları	3 4 5 6
Tekstil ve doğal duvar kağıtları	6 7 8 9
Yüksek değerli tasarım duvar kağıtları	6 7 8
Renovasyon elyafli ve cam dokulu duvar kağıtları	6 8
Duvar kağıdı tutkallama makinesi	7 8



- 1** Power Normal Kağıt
- Tüm hafif duvar kağıtları için
 - 20 dakikada hazır
 - 5 yıl garanti
 - 30-35 m² için 125 g

Art. no. 7669



- 2** Power Special Vinil Yapıştırıcı
- Selüloz, yapışma gücü artırıcı ve nişasta içerir.
 - 20 dakikada hazır
 - 5 yıl garanti
 - 20-25 m² için 200 g

Art. no. 7679



- 3** Power Üниверсал Yapıştırıcı Pembe Kontrol
- Görülebilir uygulama ve kontrol için – kuruduktan sonra şeffaf
 - Yapışma gücü artırıcı içerir
 - 5 dakikada hazır
 - 5 yıl garanti
 - 25-35 m² için 250 g

Art. no. 7686-250-EX



- 4** Power Elyafli
- Selüloz, yapışma gücü artırıcılar ve katkıları içerir.
 - 20 dakikada hazır
 - 5 yıl garanti
 - 20-25 m² için 200 g

Art. no. 7689



- 5** Power Üниверсал Yapıştırıcı
- Yapışma gücü artırıcı ve modifiye edilmiş nişasta içerir.
 - 5 dakikada hazır
 - 5 yıl garanti
 - 50-75 m² için 500 g
 - 100-150 m² için 1000g

Art. no. 7699-500-EX
7699-1-EX



Art. no. 390 639 01

- 6** Glutolin GTV
- Premium sınıf: yüksek kaliteli metil selüloz, yapışma gücü artırıcı ve katkıları içerir.
 - 5 dakikada hazır
 - 5 yıl garanti
 - 20-25 m² için 200 g



Art. no. 390 621 81

- 7** Glutolin 77
- Premium sınıf: yüksek kaliteli metil selüloz, yapışma gücü artırıcı ve katkıları içerir.
 - 5 dakikada hazır
 - 5 yıl garanti
 - 30 m² için 300 g
 - 25 m² için 200 g



Art. no. 390 637 01
390 637 02

- 8** Glutolin K10
- Premium sınıf: Yüksek değerli metil selüloz, yapışma gücü artırıcı ve katkıları içerir.
 - 20 dakikada hazır
 - 5 yıl garanti
 - 25-30 m² için 500 g
 - 50-60 m² için 1000g



- 9** Glutolin Duvar Kağıdı Sabitleyici TFX
- Üzeri boyanmayacak her türlü duvar kaplaması için
 - Elyafli duvar kağıtları, dijital baskılar, fotoğraf duvar kağıtları, tekstil duvar kağıtları, metalik duvar kağıtları için ideal
 - Yapıştırıcının uzun süreli yapışkan kalma özelliği sayesinde duvar kağıdı birkaç defa değiştirilebilir
 - Emici ve emici olmayan yüzeyler için uygundur
 - Kullanıma hazır ve solvent içermez
 - Tüketim . 125 – 175 g/m²



Art. no. 109

Eski duvar kağıtlarını çıkarmak düşünüldüğünde daha kolay. Decotric duvar kağıdı sökücü ile sağlam bir şekilde yapıştırılmış duvar kağıtları dahi kolayca sökülebilir. Konsantrenin sıcak suda karıştırılması etkisini artırır. Karıştırdıktan sonra bir fırça veya püskürtme aleti ile yüzeyi doyuracak kadar tatbik edin ve yaklaşık 15 dakika emmesini bekleyin. Bundan sonra duvar kağıdı çok daha kolay bir şekilde sökülebilecektir. Üzeri boyanmış duvar kağıtlarını bir çivi ile çentikleyin.



Art. no. 115

Duvar kağıdı kaplama öncesi zemin kuru, temiz, düzgün ve emici olmalıdır. Bu şu şekilde anlaşılabilir: Zemin biraz su püskürtün ve duvarın rengi hemen koyulaşıyorsa o zaman bu duvar çok emicidir. Parmağınızı duvara sürdüğünüzde parmağınızın rengi beyaz veya gri oluyorsa zemin çok tozlu demektir. Her iki durumda da mutlaka decotric Tiefengrund LF ile astar vurun.



Art. no. 133
Art. no. 101

Duvar kağıdı kaplama öncesinde bütün pürüzlerin giderilmesi, deliklerin ve çatlakların kapatılması gerekir. Çünkü sadece düzgün bir yüzeyde mükemmel bir kaplama sonucu elde etmek mümkündür. Bu mükemmel sonuca ulaşabilmek için decofill instant gibi kullanıma hazır decotric dolgu macunu veya decotric decofill innen gibi toz dolgu malzemesi kullanabilirsiniz.



Art. no. 1537

Az emici, yer yer farklı renkte veya çok yüksek pH değerinde olan zeminlere kaplama yapmadan evvel decotric Tapetengrund weiss sürülmelidir. Zemindeki yüksek pH değeri (pH>11) metal, tekstil ve doğal duvar kağıtlarının rengini değiştirebilir.

